



R260

APLICACIÓN
Regional



POSICIÓN
Toda posición



▲ Posición recomendada

▲ Posición opcional

TECNOLOGÍAS



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Ofrece un excelente desempeño y confort. Diseño de baja resistencia al rodamiento. Nuevo concepto Groove Fence que reduce la emisión de ruido de la llanta al rodar.

DISEÑO DE BANDA DE RODAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO, para resistir daños por maniobras, contribuyendo a una durabilidad excepcional. Distribución optimizada de las costillas para proporcionar mejor pisada y reducir el desgaste irregular.

EXCELENTE RENOVABILIDAD gracias a la durabilidad del casco.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MEDIDA	TT/TL	P.R.	ANCHO DE ARO/RIN (pulg)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	DIÁMETRO TOTAL (mm)	RADIO ESTÁTICO CARGADO (mm)	REV/KM	PROFUNDIDAD (mm)	MÁXIMA CARGA / PRESIÓN MÁXIMA		VELOCIDAD MÁXIMA (km/h)
									SENCILLO (kg/psi)	DUAL (kg/psi)	
305/75R24.5	TL	18	9.00	305	1,080	486	295	17.5	3,550@123	3,250@123	120