




R268



APLICACIÓN
Regional




POSICIÓN
Toda posición



▲ Posición recomendada ▲ Posición opcional

TECNOLOGÍAS



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

R268 Ecopia, su compuesto "NanoPro Tech" de clase premium que resultan en un mayor rendimiento kilométrico, reduciendo la resistencia al rodamiento y un casco de ahorro de energía para el uso eficiente del combustible.

DISEÑO DE BANDA DE RODAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO, para resistir daños por maniobras, contribuyendo a una durabilidad excepcional.

DISTRIBUCIÓN OPTIMIZADA DE LAS COSTILLAS para proporcionar mejor pisada y reducir el desgaste irregular.

VERIFICADA CON LA REGULACIÓN SMARTWAY de eficiencia del uso de combustible

INFORMACIÓN TÉCNICA

MEDIDA	TT/TL	P.R.	ANCHO DE ARO/RIN (pulg)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	DIÁMETRO TOTAL (mm)	RADIO ESTÁTICO CARGADO (mm)	REV/KM	PROFUNDIDAD (mm)	MÁXIMA CARGA / PRESIÓN MÁXIMA		VELOCIDAD MÁXIMA (km/h)
									SENCILLO (kg/psi)	DUAL (kg/psi)	
11R22.5	TL	16	8.25	284	1,054	490	311	16.7	3,000@120	2,725@120	120
11R24.5	TL	16	8.25	284	1,107	516	296	16.7	3,250@120	3,000@120	120
295/75R22.5	TL	14	8.25	290	1,024	478	320	16.7	2,800@110	2,575@110	120
295/80R22.5	TL	16	8.25	297	1057	493	310	16.7	3550@123	3150@123	120
285/75R24.5	TL	14	8.25	287	1,054	495	311	16.7	2,800@110	2,575@110	120

