



T819


APLICACIÓN

Dentro y fuera de carretera



POSICIÓN

Toda posición



▲ Posición recomendada

▲ Posición opcional

TECNOLOGÍAS



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

LLANTA DE CUATRO COSTILLAS SÓLIDAS con ranuras diseñadas en ángulo, para evitar la retención de piedras en servicio “Fuera de Carretera”, para mayor vida útil y renovabilidad.

COMPUESTOS DESARROLLADOS para resistir desgarres, arrancamientos y penetraciones.

RANURAS DE TRACCIÓN EN LAS COSTILLAS EXTERNAS que le dan la versatilidad necesaria para ser usada en diferentes posiciones y aseguran gran durabilidad.

CUATRO CINTURONES DE ACERO para mayor resistencia en caminos irregulares.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MEDIDA	TT/TL	P.R.	ANCHO DE ARO/RIN (pulg)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	DIÁMETRO TOTAL (mm)	RADIO ESTÁTICO CARGADO (mm)	REV/KM	PROFUNDIDAD (mm)	MÁXIMA CARGA / PRESIÓN MÁXIMA		VELOCIDAD MÁXIMA (km/h)
									SENCILLO (kg/psi)	DUAL (kg/psi)	
11R24.5	TL	16	8.25	272	1107	518	296	15.8	3,250@120	3,000@120	100