




M729

APLICACIÓN
Regional



POSICIÓN
Tracción



▲ Posición recomendada

TECNOLOGÍAS



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

DISEÑO AGRESIVO para mejor tracción en toda condición climática.

CASCO OPTIMIZADO para una mayor durabilidad y costillas protectoras laterales para reducir cortes e impactos.

DISEÑADO CON COMPUESTO ESPECIAL para incrementar su vida original y propiciar una mayor renovabilidad.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MEDIDA	TT/TL	P.R.	ANCHO DE ARO/RIN (pulg)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	DIÁMETRO TOTAL (mm)	RADIO ESTÁTICO CARGADO (mm)	REV/KM	PROFUNDIDAD (mm)	MÁXIMA CARGA / PRESIÓN MÁXIMA		VELOCIDAD MÁXIMA (km/h)
									SENCILLO (kg/psi)	DUAL (kg/psi)	
225/70R19.5	TL	14	6.00	216	826	383	397	15.1	1,800@110	1,700@110	120
285/70R19.5	TL	16	8.25	283	895	403	356	15.9	2,900@120	2,725@120	130
11R24.5	TL	16	8.25	285	1.122	482	284	23.8	3,250@120	3,000@120	120