




R123



APLICACIÓN
Larga distancia



POSICIÓN
Remolque



▲ Posición recomendada

TECNOLOGÍAS



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

La R123 Ecopia™ está diseñada para aplicaciones tanto de larga distancia como de servicio regional. Diseñada con costado innovador "Intellishape" que ayuda a reducir el peso total de la llanta sin reducir durabilidad. Combina baja resistencia al rodamiento y un casco de ahorro de energía para el uso eficiente del combustible.

TAMBIÉN POSEE RANURAS DEFENSIVAS LATERALES para combatir el desgaste irregular y costillas protectoras para reducir los daños por cortes.

RANURAS TRANSVERSALES para mejor tracción y agarre en todo tipo de condición.

IDEAL PARA FLOTAS que buscan reducir el consumo de combustible y sus costos de operación.

VERIFICADA CON LA REGULACIÓN SMARTWAY de eficiencia del uso de combustible

INFORMACIÓN TÉCNICA

MEDIDA	TT/TL	P.R.	ANCHO DE ARO/RIN (pulg)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	DIÁMETRO TOTAL (mm)	RADIO ESTÁTICO CARGADO (mm)	REV/KM	PROFUNDIDAD (mm)	MÁXIMA CARGA / PRESIÓN MÁXIMA		VELOCIDAD MÁXIMA (km/h)
									SENCILLO (kg/psi)	DUAL (kg/psi)	
11R22.5	TL	14	8.25	287	1003	483	318	8.7	2800@105	2650@105	120
11R24.5	TL	14	8.25	290	1036	508	302	8.7	3000@105	2725@105	120
295/75R22.5	TL	14	8.25	297	1087	470	326	8.7	2800@110	2575@110	120
285/75R24.5	TL	14	8.25	287	1031	488	316	8.7	2800@110	2575@110	120