




# R213




## APLICACIÓN

Larga distancia



## POSICIÓN

Toda posición



▲ Posición recomendada

▲ Posición opcional

## TECNOLOGÍAS



## CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

R213 Ecopia, llanta unidireccional\* que ofrece mejoras e innovaciones en su compuesto "NanoPro Tech" de clase premium que resultan en un mayor rendimiento kilométrico. Diseñada con costado innovador "Intellishape" que ayuda a reducir el peso total de la llanta sin reducir durabilidad. Combina baja resistencia al rodamiento y un casco de ahorro de energía para el uso eficiente del combustible.

**DISEÑO DE HOMBRO PATENTADO** para optimizar la pisada para un desgaste lento y uniforme.

**VERIFICADA CON LA REGULACIÓN SMARTWAY** de eficiencia del uso de combustible

\*Llanta unidireccional para la primera mitad de la vida útil, después puede ser montada en cualquier dirección

## INFORMACIÓN TÉCNICA

MEDIDA	TT/TL	P.R.	ANCHO DE ARO/RIN (pulg)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	DIÁMETRO TOTAL (mm)	RADIO ESTÁTICO CARGADO (mm)	REV/KM	PROFUNDIDAD (mm)	MÁXIMA CARGA / PRESIÓN MÁXIMA		VELOCIDAD MÁXIMA (km/h)
									SENCILLO (kg/psi)	DUAL (kg/psi)	
11R22.5	TL	16	8,25	294	1043	486	314	13.5	3000@120	2725@120	120
11R24.5	TL	16	8,25	294	1093	511	300	13.5	3250@120	3000@120	120
295/75R22.5	TL	16	8,25	289	1019	476	322	13.5	3250@123	3000@120	120
285/75R24.5	TL	16	8,25	289	1048	492	313	13.5	3075@120	2800@120	120