





R249

APLICACIÓN
Larga distancia



POSICIÓN
Toda posición



▲ Posición recomendada

▲ Posición opcional

TECNOLOGÍAS



DUAL
SIPE



ERD



GROOVE
FENCE



STONE
EJECTOR



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Ofrece un excelente desempeño y confort. Radio de corona y huella de pisada optimizada para brindar una mayor resistencia al desgaste irregular. Diseño de baja resistencia al rodamiento. Nuevo concepto Groove Fense que reduce la emisión de ruido de la llanta al rodar. Excelente renovabilidad gracias a la durabilidad del casco.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MEDIDA	TT/TL	P.R.	ANCHO DE ARO/RIN (pulg)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	DIÁMETRO TOTAL (mm)	RADIO ESTÁTICO CARGADO (mm)	REV/KM	PROFUNDIDAD (mm)	MÁXIMA CARGA / PRESIÓN MÁXIMA		VELOCIDAD MÁXIMA (km/h)
									SENCILLO (kg/psi)	DUAL (kg/psi)	
295/60R22.5	TL	18	9.00	292	926	417	344	12.5	3,350@130	3,075@130	120
315/80R22.5	TL	18	9.00	320	1,077	485	304	14.5	3,750@120	3,350@120	120
315/80R22.5	TL	20	9.00	320	1,077	485	304	14.5	4,125@130	3,750@130	120