




R294

APLICACIÓN
Regional



POSICIÓN
Toda posición



▲ Posición recomendada

▲ Posición opcional

TECNOLOGÍAS



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Llanta toda posición, uso en servicio regional, recolección y reparto.

CONSTRUCCIÓN REFORZADA en el área de la ceja.

PROPORCIONA MAYOR ESTABILIDAD Y RESISTENCIA EN LOS COSTADOS, mejorando la renovabilidad.

PLATAFORMAS EXPULSORAS DE PIEDRAS que ayudan a reducir daños en cinturones.

DISEÑO DE 5 COSTILLAS, que distribuyen uniformemente la presión.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MEDIDA	TT/TL	P.R.	ANCHO DE ARO/RIN (pulg)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	DIÁMETRO TOTAL (mm)	RADIO ESTÁTICO CARGADO (mm)	REV/KM	PROFUNDIDAD (mm)	MÁXIMA CARGA / PRESIÓN MÁXIMA		VELOCIDAD MÁXIMA (km/h)
									SENCILLO (kg/psi)	DUAL (kg/psi)	
205/75R16	TL	10	5.50	203	714	321	446	11.3	1,150@75	1,090@75	140