

MAXI TRACTION

CONSTRUÇÃO RADIAL

DESENVOLVIDA PARA DURAR MAIS, LINHA MAXI TRACTION É A SOLUÇÃO PERFEITA PARA OPERAÇÕES DE ALTÍSSIMA POTÊNCIA. APRESENTA TECNOLOGIA PATENTEADA E DE ALTO DESEMPENHO DUAL ANGLE LUG (BARRAS DE ÂNGULO DUPLO), QUE PROPORCIONA UMA TRAÇÃO INCREMENTAL DE ATÉ 4%, COMPARADA A UM RADIAL PADRÃO, ALÉM DE REDUZIR O IMPACTO NO SOLO COM UMA EXCELENTE AUTOLIMPEZA. APRESENTA ÍNDICES DE CARGA APRIMORADOS, PARA TRANSPORTAR MAIS CARGA A MAIORES VELOCIDADES.

DESENHO DE BANDA OTIMIZADO

- Maior área de contato com o solo proporcionando menos desgaste irregular e contribuindo para uma maior vida útil do pneu.
- Baixa compactação do solo, uma vez que pode operar com menores pressões gerando uma pegada maior e mais plana.
- Versatilidade para trabalhar em diversas condições de solos.

TECNOLOGIA DUAL ANGLE

Desenho de barra com ângulo chanfrados, aumentando o poder de tração e autolimpeza.

MAIOR ÁREA DE CONTATO DO PNEU COM O SOLO

Pegada ampla, com menor compactação do solo e performance superior do equipamento.

TECNOLOGIA ADVANCED DEFLECTION DESIGN

Pneu transporta até 20% (IF) ou 40% (VF) mais carga com a mesma pressão de um pneus radial padrão ou uma mesma carga a uma pressão mais baixa. Promovendo uma melhor distribuição da carga no solo, aumentando a área de contato e promovendo menor compactação.

*Tecnologia disponível para algumas medidas



TRATORES
COLHEDORAS

CÓDIGO	MEDIDA	APLICAÇÃO	TT/TL	ÍNDICE DE CARGA	SÍMBOLO DE VELOCIDADE	CARGA MÁXIMA (KG)	PRESSÃO PARA CARGA MÁXIMA (PSI)	VELOCIDADE MÁXIMA (KM/H)	LARGURA DO ARO (POL)	LARGURA DE SECÇÃO (MM)	DIÂMETRO EXTERNO (MM)	PROF. DE SULCO (MM)	RADIO ESTÁTICO (MM)	CIRCUNF. DE ROLAMENTO (MM)
10002929	620/70R46	R-1W	TL	167	B	5.450	35	50	20.00	620	2.024	57	917	6.070
10002302	750/65R26	R-1W	TL	169	B	5.800	41	50	25.00	750	1.656	58	742	4.876
10018652	IF800/70R38	R-1W	TL	179	D	7.750	23	65	27.00	812	2.085	61	897	6.172

Origem do produto: Brasil