

RADIAL — ALL TRACTION DT

CONSTRUÇÃO RADIAL

DESENVOLVIDA PARA ENTREGAR O MELHOR DESEMPENHO NOS EQUIPAMENTOS DE ALTA POTÊNCIA, A LINHA RADIAL ALL TRACTION DT OFERECE MÁXIMA TRAÇÃO E MELHOR APROVEITAMENTO DO SEU TEMPO EM CAMPO.

ATENDE ÀS NECESSIDADES DO AGRICULTOR COM RELAÇÃO À MÁQUINA, APLICAÇÃO E PRODUTIVIDADE.

- Promove um aumento de produtividade e economia de combustível.
- Proporciona excelente tração, maior vida útil e um rodar macio.

PERFEITO ASSENTAMENTO DO PNEU NO ARO

Evitando o acúmulo de detritos entre o talão e o aro

MAIOR ÁREA DE CONTATO COM O SOLO (FOOTPRINT)

Minimiza a compactação do solo e maximiza a potência.

BARRAS R-1W

25% mais profundas quando comparadas as de pneus R-1, promovendo maior tração e menor consumo de combustível.

TECNOLOGIA AD2™ ADVANCED DEFLECTION DESIGN

Pneu transporta até 20% (IF) ou 40% (VF) mais carga com a mesma pressão de um pneus radial padrão ou uma mesma carga a uma pressão mais baixa. Promovendo uma melhor distribuição da carga no solo, aumentando a área de contato e promovendo menor compactação.

*Tecnologia disponível para algumas medidas



TRATORES
COLHEDORES

RADIAL — ALL TRACTION DT

CONSTRUÇÃO RADIAL

CÓDIGO	MEDIDA	APLICAÇÃO	TT/TL	ÍNDICE DE CARGA	SÍMBOLO DE VELOCIDADE	CARGA MÁXIMA (KG)	PRESSÃO PARA CARGA MÁXIMA (PSI)	VELOCIDADE MÁXIMA (KM/H)	LARGURA DO ARO (POL)	LARGURA DE SECÇÃO (MM)	DIÂMETRO EXTERNO (MM)	PROF. DE SULCO (MM)	RADIO ESTÁTICO (MM)	CIRCUNF. DE ROLAMENTO (MM)
10016982	420/90R30	R-1W	TL	145	B	2.900	29	50	25.00	418	1.518	49	681	4.470
10016983	600/65R28	R-1W	TL	147	B	3.075	23	50	25.00	591	1.491	51	663	4.420
10017603	600/65R28	R-1W	TL	154	B	3.750	35	50	18.00	591	1.491	51	663	4.420
10016984	600/70R30	R-1W	TL	162	B	4.750	41	50	25.00	603	1.602	51	711	4.750
10006792	650/75R32	R-1W	TL	172	D	6.318	46	65	25.00	650	1.783	56	800	5.334
10006489	710/70R38	R-1W	TL	166	B	5.318	23	50	23.00	710	1.955	58	864	5.766
10016985	710/70R38	R-1W	TL	166	B	5.300	23	50	25.00	716	1.959	58	864	5.766
10016991	710/70R38	R-1W	TL	171	B	6.150	35	50	23.00	716	1.959	58	864	5.766
10016986	710/70R42	R-1W	TL	173	B	6.500	35	50	25.00	716	2.061	58	913	6.088
10026691	750/65R26	R-1W	TL	169	B	5.800	41	50	27.00	754	1.636	52	689	4.778
10016988	800/65R32	R-1W	TL	172	B	6.300	35	50	25.00	798	1.853	58	820	5.486
10006779	IF580/80R34	R-1W	TL	172	B	6.318	41	50	25.00	580	1.778	58	792	5.386
10017605	IF600/70R30	R-1W	TL	159	D	4.375	23	65	21.00	603	1.602	51	711	4.750
10017606	IF710/70R38	R-1W	TL	178	B	7.500	35	50	23.00	716	1.959	58	864	5.766
10017607	IF710/70R42	R-1W	TL	179	D	7.750	35	65	25.00	716	2.061	58	913	6.088
10023976	VF710/70R42	R-1W	TL	184	D	9.000	35	65	25.00	716	2.061	58	913	6.088
10117512	NF710/70R42CFO	R-1W	TL	184	B	9.000	35	50	25.00	716	2.061	58	913	6.088
10021424	NF750/65R26CFO	R-1W	TL	177	B	7.300	35	50	27.00	754	1.636	52	689	4.778

Origem do Produto: Brasil e Estados Unidos